



## Dvouřadé válečkové řetězy dle DIN 8187, ČSN 02 3311 (evropská série)

### Duplex roller chains according to DIN 8187 (European series)

Označení Reference	Rozteč Pitch	Vnitřní šířka Inner width	Průměr válečku Roller diameter	Průměr čepu Pin diameter	Délka čepu Pin length	Šířka desky Plate width	Tloušťka desky Plate thickness	Příčná rozteč Transverse pitch	Pevnost při přetžení Breaking load	Hmotnost Weight	
DIN/ISO	p	b1 min	d1 max	d2 max	l1 max	l2 max	g max	s1/s2 max	Pt	Fb min	Q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg/m
05B-2	8,000	3,00	5,00	2,31	13,9	14,5	7,10	0,80	5,64	7,8	0,33
06B-2*	9,525	5,72	6,35	3,28	23,4	24,4	8,20	1,30	10,24	16,9	0,77
08B-2	12,700	7,75	8,51	4,45	31,2	32,2	11,80	1,60	13,92	32,0	1,34
10B-2	15,875	9,65	10,16	5,08	36,1	37,5	14,70	1,70	16,59	44,5	1,84
12B-2	19,050	11,68	12,07	5,72	42,0	43,6	16,00	1,85	19,46	57,8	2,31
16B-2	25,400	17,02	15,88	8,28	68,0	69,3	21,00	4,15/3,1	31,88	106,0	5,42
20B-2	31,750	19,56	19,05	10,19	77,8	81,5	26,40	4,5/3,5	36,45	170,0	7,20
24B-2	38,100	25,40	25,40	14,63	101,7	106,2	33,20	6,0/4,8	48,36	280,0	13,40
28B-2	44,450	30,99	27,94	15,90	124,6	129,1	36,70	7,5/6,0	59,56	360,0	16,60
32B-2	50,800	30,99	29,21	17,81	124,6	129,6	42,00	7,0/6,0	58,55	450,0	21,00
40B-2	63,500	38,10	39,37	22,89	154,5	161,5	52,96	8,5/8,0	72,29	630,0	32,00
48B-2	76,200	45,72	48,26	29,24	190,4	198,2	63,80	12/10	91,21	1 000,0	50,00
56B-2	88,900	53,34	53,98	34,32	221,20	229,60	77,80	13,5/12,0	106,60	1 600,00	71,48
64B-2	101,600	60,96	63,50	39,40	249,90	258,40	90,17	15,0/13,0	119,89	2 000,00	91,00
72B-2	114,300	68,58	72,39	44,48	283,70	292,70	103,60	17,0/15,0	136,27	2 500,00	120,40

\* Rovné desky / Straight plates