



## Dopravníkové řetězy redlerové série FVR dle DIN 8165 Scraper conveyor chains FVR series according to DIN 8165

Označení	Rozteč								Vnitřní šířka	Průměr pouzdra	Rozměry desky		Rozměry čepu		Rozměry unašeče		Pevnost při přetřžení
											Šířka	Tloušťka	Průměr	Délka	Výška	Celková šířka	
Reference	Pitch								Inner width	Bush diameter	Plate dimensions		Pin dimensions		Attachment dimensions		Breaking load
											Width	Thickness	Diameter	Length	Height	Total width	
ISO	p								b1 min	d2 max	g max	s max	d1 max	l2 max	h	W	Fb min
	mm								mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN
FVR-40	50	63	80	100	125	160	-	-	18	15	26	3	10	55	20	*	40
FVR-63	50	63	80	100	125	160	-	-	22	18	30	4	12	55	25	*	63
FVR-90	50	63	80	100	125	160	200	250	25	20	35	5	14	62	30	*	90
FVR-112	80	100	125	160	200	250	315	-	30	22	40	6	16	72	35	*	112
FVR-140	80	100	125	160	200	250	315	400	35	26	45	6	18	80	45	*	140
FVR-180	-	100	125	160	200	250	315	400	45	30	50	8	20	100	50	*	180
FVR-250	-	-	125	160	200	250	315	400	55	36	60	8	26	114	55	*	250
FVR-315	-	-	-	160	200	250	315	400	65	42	70	10	30	133	60	*	315
FVR-400	-	-	-	160	200	250	315	400	70	44	70	12	32	151	65	*	400

\* Rozměr na vyžádání / Dimension upon request

Navážené nebo ohýbané provedení / Welded or bended execution